

# **Betriebsanweisung**

**Inbetriebnahme nur nach Ersteinweisung und 6-monatiger Nachunterweisung**

## **Trockenkanal**

**Stand: 15.03.2008**

## **Anwendungsbereich**

**Inbetriebnahme der Maschine und Trocknen von Ledern**

## **Gefahren für Mensch und Umwelt**

- **Verbrennungsgefahr bei geöffnetem Trockenkanal**
- **Am Ende des Trockenkanals Gefahr von Quetschungen zwischen Transportband und Laufrollen**

## **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln**

- **Während des Betriebes den Trockenkanal immer geschlossen halten**
- **Nicht bei eingeschaltetem Trockenkanal hinein steigen**
- **Nach dem Abschalten warten bis die Heizelemente abgekühlt sind bevor Arbeiten durchgeführt werden**
- **Hinten nicht in den Einlaufbereich von Transportband und Rollen greifen**
- **Hinten zentriert die Leder vom Transportband abnehmen – seitliches Abnehmen ist strengstens untersagt**
- **Bei eingeschaltetem Trockenkanal muss das Transportband laufen**
- **Nicht versuchen sich auf die Transportbänder zu stellen bzw. legen**

## **Verhalten bei Störungen**

- **Bei Defekt der Schutzvorrichtung nicht weiterarbeiten**
- **Maschine abschalten (Not-Aus)**
- **Den Aufsichtsführenden benachrichtigen**
- **Defekte von einem qualifizierten Handwerker beheben lassen**
- **Erst nach Freigabe durch den Aufsichtsführenden weiterarbeiten**

## **Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe**

- **Maschine abschalten (Not-Aus)**
- **Verletzte bergen**
- **Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen)**
- **Bei Verbrennungen die Wunde kühlen und Brandsalbe benutzen, bei Bedarf den Arzt aufsuchen**
- **Unfall melden ( Klinikum Reutlingen : Sterntaste drücken + 051)**
- **Den Aufsichtsführenden benachrichtigen**

## **Instandhaltung und Entsorgung**

- **Instandhalten, Abschmieren und Reinigen nur durch hiermit beauftragte Personen**